



TT-1012 Kalkfjerner HD

KRAFTFULDT, PROFESSIONELT AFKALKNINGSMIDDEL

- ✓ Meget koncentreret og kraftfuld.
- ✓ Sikker til brug på aluminium, rustfrit stål, PVC eller gummidannelser, keramiske fliser,...
- ✓ Virker hurtigt.

Tekniske info

- Farve: lys blå.
- Smeltepunkt: 0°C.
- Kogepunkt: 100-120°C.
- pH: 0.1.
- Damptryk ved 20°C, hPa: 13,32.
- Vægtfylde ved 20°C: 1180.
- Fysisk form: flydende.
- Vandopløselighed: fuldt opløselig.
- Duft: karakteristisk.
- Opbevaring: 36 måneder, tørt, køligt og frostfrit.
- Sikkerhedsforanstaltninger: se venligst sikkerhedsdatabladet.

Emballage

TT-1012 Kalkfjerner HD - flaske 1L	496101118
TT-1012 Kalkfjerner HD - dunk 5L	496105118

Produkt

Egenskaber

- Kalkfjerner HD er en professionel afkalker til industrimaskiner og er særdeles velegnet til fjernelse af kalkbelægninger, mineralske restprodukter, kalk og oxidering.
- Kalkfjerner HD kan påføres med en skumsprayer og kan anvendes i et lukket system.
- Kalkfjerner HD virker hurtigt og er økonomisk.

Anvendelsesområder

- Fjernelse af kalkbelægninger, mineralske rester, kalk, oxidering af rør, kondensatorer, varmevekslere, kedler, varmtvandsbeholdere, opvaskemaskiner, vaskemaskiner, industrimaskiner,....
- Fjernelse af rustpletter fra rustfrit stål og rengøring af snavsede cementfuger.

Anvendelse

Fortynd op til maksimalt 1:20 med varmt vand (anvend aldrig ufortyndet).

Cirkulering:

- Påfør Kalkfjerner HD og lad det virke i 25 til 30 minutter. Note: Lad det aldrig virke længere end en time.
- Skyl altid med vand.

Skummende:

- skum produktet op på kalkbelagte overflader og snavsede cementsamlinger.
- skyl med vand.
- gentag om nødvendigt.

Må ikke anvendes på kalkholdige overflader som f.eks. marmor, beton, kalksten, franske sten,