



TT-1023

Overfladeforner

RENGØRING, FORNYELSE OG BESKYTTELSE AF MALING OG PVC

- ✓ Renser, genopliver den oprindelige farve og giver en dyb glans.
- ✓ Beskytter mod forurening, UV-fading og ældning.
- ✓ Let at anvende med øjeblikkelige resultater.

Tekniske info

- Udseende: væske.
- Duft: karakteristisk.
- Viskositet (20°C): 1 mPa.s.
- Relativ vægtylde (20°C) 0.790 kg/L.
- Selvantændelse: 200°C.
- Flammepunkt: 27°C.
- Vandopløselighed: uopløselig.
- Damptryk (20°C): 460 Pa.
- Kogepunkt/område: 130-300°C.
- Smeltepunkt/område: <-20°C
- Flygtige organiske komponenter, %: 68,220.
- Flygtige organiske komponenter, gr/l: 538,2.
- Opbevaring: 36 måneder, tørt, køligt og frostsikkert.
- Sikkerhedsforanstaltninger og opbevaring: se venligst sikkerhedsdatabladet.

Emballage

TT-1023 Overfladeforner - flaske 400ml

485302118

Produkt

Egenskaber

Overfladeforner er et rengøringsmiddel, der er klar til brug, til fornyelse af UV-udsat belægning på aluminium eller andre malede overflader og pulverlakeringer.

Ved en regelmæssig behandling med Overfladeforner får underlaget næring og bevarer et nyt udseende.

Anvendelsesområder

- Anvendelig til alle coatede (ulakerede) eller pulvercoatede materialer: vinduer og døre, garagedøre, verandaer, loftsvinduer, terrasser, carporte, rækværk osv.
- På plastik: rullegardiner, mobile homes, campingvogne, fritidsbåde, sportsflyvere osv.

Anvendelse

- Forebyggende: Påfør på sunde, rene og tørre overflader med en blød, ren og tør svamp. Tør af med en ren, blød klud.
- Kurativ: Rengør snavsede, forvitrede overflader grundigt med TT-1009 Novakleen pH13 og tør dem inden behandling med Overfladeforner.

Dosering: klar til brug.



Beskyttelse