



TT-229 Primer 903

LIMPRIMER TIL PLASTIK- OG PLASTIKFYLDTE COATINGS

- ✓ Ideel klæbestofgrunder til 2-komponent limning på ikke-fiberfyldt plastik.
- ✓ Den overlegne klæbestofgrunder til MS fuger og limende cement.
- ✓ Giver en perfekt hæftning på alle typer af pulvercoatings.
- ✓ Forhindrer fugtindtrængning mellem cementfugen og rammer eller døre.
- ✓ Påfør primer, lad den fordampe, lim og færdig.

Tekniske info

- Udseende (ved 20°C): aerosol.
- Lugt: opløsningsmiddel.
- Flammepunkt/brændbarhed 60°C (drivmiddel)
- Eksplosionsgrænser (risiko for eksplosion) 14-32 vol% (drivmiddel).
- Damptryk (ved 20°C): 4000 hPa.
- Relativ tæthed: (ved 20°C): 0.73.
- Vandopløselighed: ikke opløselig.
- Opløselig i: ethanol, æter.
- Relativ dampvægtfylde: >2.
- Opbevaring: 24 måneder, tørt, køligt og frostsikkert.
- Sikkerhedsforanstaltninger: se sikkerhedsdatabladet.

Emballage

TT-229 Primer 903 - spraydåse 150ml

590913118

Produkt

Karakteristika

- Primer 903 er udviklet til anvendelse under reparationer og limning af alle ikke-fiberfyldte plastiktyper med 2-komponente polyurethansystemer.
- Primer 903 kan anvendes sammen med platikkomponenter, hvis massefylde er lettere end vand. Brug aldrig Primer 903 på metaller eller fiberfyldt plastik.

Anvendelsesområder

- reparation af hård og fleksibel plastik, f.eks. forlygter, kofangere, dekorationsbånd, plastikpaneler,...
- kan anvendes i kombination med følgende produkter:
 - Nova Power Grip
 - Megaplast PU
 - Megaplast MM
 - High Tech Tape
 - High Tech Tape Transparent

Anvendelse

- Spraying economically and evenly.
- Allow to dry.

Provides no added value on metals or fiber-filled plastics.